

REACTYWNA MIESZANKA ASFALTOWA NA ZIMNO



Asfalt wysokiej wydajności do naprawy nawierzchni **EUROKAN**

jest nowoczesnym rozwiązaniem prowadzącym do szybkiej i łatwej naprawy uszkodzonych miejsc na nawierzchniach asfaltowych i betonowych. Niewielkim nakładem można szybko i trwale naprawić mniejsze i większe uszkodzenia dróg, dojazdy, parkingi, podwórza lub na przykład całe tereny przemysłowe.

Zakres zastosowania:

Naprawa uszkodzeń spowodowanych mrozem, wybojów, podjazdów na chodniki, wjazdów do garażu i stref załadunku. Wykonywanie prac na pokrywy kanałowe, zamykanie szerokich spoin i pęknięć na szosach i autostradach.

Właściwości:

EUROKAN-ASFALT może być obrabiany w dostarczonym stanie na zimno bez innych dodatków i może być obciążany ruchem pojazdów bezpośrednio po wbudowaniu. Uzyskuje się przy tym takiej samej jakości stabilność, jak przy „gorącym asfalcie”. Położone warstwy nawierzchni można w każdej chwili pokrywać innymi warstwami. Przy zastosowaniu EUROKAN-ASFALT nie dochodzi do przetłuszczenia rozpuszczalników olejowych, jak w przypadku tradycyjnej mieszanki zimnej.

Zalety:

- + Produkt ten nie jest rozwiązaniem prowizorycznym, lecz trwałym, długoczasowym
- + Stabilność i trwałość odpowiada nawierzchniom wykonanym z asfaltu gorącego
- + Obróbka nie jest zależna od warunków pogodowych i może przebiegać w temperaturze od -10 °C do +45 °C
- + Do obróbki nie są konieczne żadne duże maszyny
- + Możliwość jazdy po nawierzchni natychmiast po wbudowaniu materiału
- + Możliwość wielowarstwowego i bezprzerwowego wbudowania z zachowaniem gradacji uziarnienia
- + Możliwość nadbudowania asfaltem gorącym w każdym czasie
- + Nie są potrzebne żadne dodatki. Produkt jest wolny od rozpuszczalników
- + Produkt jest przyjazny dla środowiska, został opracowany, wyprodukowany i zapakowany w Niemczech według ścisłych wytycznych jakościowych



Informacje o produkcie:

EUROKAN - ASFALT: Asfalt zimny wysokiej jakości o uziarnieniu 0/3, 0/5, 0/8 i 0/11 jest wysoko wydajną mieszanką do naprawy drobnych uszkodzeń na wszystkich nawierzchniach drogowych. Produkt jest mieszanką grysłu szlachetnego i piasku o wielkości ziarna 0/3, 0/5, 0/8 lub 0/11 oraz modyfikowanego polimerowo spoiwa bitumicznego ze specjalnymi dodatkami i środkami adhezyjnymi. Szybko twardnieje, jest ekstremalnie stabilny, łatwy w obróbce i zalecany do renowacji nawierzchni narażonych na duże obciążenia.

Proszę przestrzegać zasad obróbki zawartych w instrukcji technicznej.

Magazynowanie:

W nieotwartych wiadrach polietylenowych EUROKAN ASFALT może być magazynowany przez sześć miesięcy. Po otwarciu (napięciu) i ponownym zamknięciu pojemników trwałość może się zmniejszyć. Gotowa mieszanka nie jest wrażliwa na mróz.

EUROKAN - ASFALT 0/3:

Pojemnik z tworzywa sztucznego 25 kg
(24 x 25 kg = 600 kg/paleta)

EUROKAN - ASFALT 0/5:

Pojemnik z tworzywa sztucznego 25 kg
(24 x 25 kg = 600 kg/paleta)

EUROKAN - ASFALT 0/8:

Pojemnik z tworzywa sztucznego 25 kg
(24 x 25 kg = 600 kg/paleta)

EUROKAN - ASFALT 0/11:

Pojemnik z tworzywa sztucznego 25 kg
(24 x 25 kg = 600 kg/paleta)

**Prosimy dzwonić na nasz serwisowy numer telefonu
+48 721 166 180
i pytać o EUROKAN - ASFALT
Chętnie służyliśmy Państwu poradą.**