

Materiały budowlane do napraw nawierzchni drogowych

HEVOLIT-FIX *plast*



HV KOMMUNALTECHNIK

Stand 05/05

HEVOLIT-FIX *plast* -

jeżeli konieczne jest zatykanie szczelin.

Przeznaczenie:

- regulacja pierścieni włazów kanałowych (zatykanie szczelin)
- zakładanie stopni zjazdowych
- spoinowanie murowanych studzienek i szybów
- naprawa kręgów betonowych studzienek kanalizacyjnych
- naprawa jastrychów, po których można już po 3 godzinach chodzić, a po 24 godzinach mogą być w pełni obciążane

Właściwości zaprawy:

- odporna na działanie siarczanów
- odporna na działanie mrozu i soli drogowej
- po 90 minutach można ją w pełni obciążać
- nie kurczy się
-

Czas przydatności

do użycia: około 15 minut

Początek wiązania: po 20 minutach

Koniec wiązania: po 30 minutach



Informacje o zaprawie HEVOLIT-FIX *plast*

Zaprawa dostarczana jest w postaci suchej mieszanki na bazie cementu przeznaczonej do zmieszania z wodą. Zaprawa nie kurczy się, posiada bardzo krótki czas przydatności do użycia po zmieszaniu z wodą i bardzo krótki czas wiązania. Granulacja: 0 – 4 mm.

Wytrzymałość na ściskanie:

po 90 minutach:	12 N/mm ²
po 24 godzinach:	17 N/mm ²
po 7 dniach:	44 N/mm ²
po 28 dniach:	51 N/mm ²

Zużycie wody:

3,5 litra na worek 25 kg (co odpowiada 14 % objętości)

Opakowanie:

Worki 25 kg z papieru lub polietylenu

► Numer katalogowy: HV10-009

Prosimy dzwonić na nasz serwisowy numer telefonu

+48 721 166 180

i pytać o HEVOLIT-FIX *plast*.

Chętnie służymy Państwu poradą.